



ACOPTIC - UND1636

Kompaktes LSOH-Zuleitungskabel UND1636

VORTEILE

- Die Compact-Tube®-Technologie ermöglicht eine schnelle, einfache und sichere Verwendung für den Zugriff auf die Fasern ohne spezielle Werkzeuge.
- Der LSOH-FR-Mantel* bietet den Gebäudebewohnern Sicherheit
- Mit einer hohen Einstufung in der Euroklasse (Cca, s1, d1, a1) garantiert er einen geringen Beitrag zum Brand.
- Diskret: kompakter Durchmesser und elfenbeinfarbener Mantel

ANWENDUNG

- Die ACOPTIC®-Produktpalette fasst die optischen Verkabelungen von ACOME für Telekommunikationsnetze zusammen.
- Die UND1636-Kabel ermöglichen den Durchgang von außen nach innen in ein Gebäude mit einem einzigen Kabel. Sie bieten somit Beständigkeit gegen äußere (UV-Stabilität usw.) und innere Bedingungen (LSOH-FR*).
- Sie werden in der Regel in Rohren (Verlegen durch Einblasen oder Einziehen) von dem letzten Aufteilungsgehäuse außen bis zum Anschlussgehäuse im Gebäudeinneren verwendet.
- Sie eignen sich ebenfalls für die Verlegung an Fassaden.

EMPFEHLUNGEN

Lagerung und Verlegung

- Die Kabel werden mit einer Schutzverpackung geliefert, die bis zur vollständigen Verwendung des Produkts beibehalten werden muss.
- Sachgemäße Lagerung, Verlegung und Transport von Kabeln sind in unserem ACOPTIC-Handbuch festgelegt