



C1062X HYPERCELL

Connecteur HPL 1-1/4F Din male coudé

AVANTAGES

- Large bande
- Excellent VSWR
- Faible PIM

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Conducteur Intérieur : | Bronze argenté |
| Diélectrique : | PTFE |
| Corps : | Laiton revêtu d'un alliage de cuivre |
| Serrage et écrou de couplage : | Laiton revêtu de Nickel |
| Étanchéité : | Joint silicone |

MÉCANIQUES

- Durabilité de l'interface : 500 cycles
- Poids : 560g

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -40-+85°C;
- Étanchéité : IP68
- RoHS : Oui

COULEURS

Argenté

ÉLECTRIQUES

Impédance : 50Ω

VSWR :

- ≤ 1.1 (DC-2.2GHz)
- ≤ 1.135 (2.2-3GHz)

PIM : ≤ -160dBc;

Tension d'utilisation (au niveau de la mer) 2700V eff/50Hz

Résistance d'isolement : ≥ 10000MΩ

PRODUITS DE LA GAMME

AST-C1062X

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

- IEC 61169-4
- IEC 62037-3
- IEC 60529

PRÉCONISATIONS

GÉNÉRALES

ACOME recommande d'utiliser les connecteurs et les accessoires de la gamme HYPERCELL®.

STOCKAGE & INSTALLATION

Température :

- Installation : -25-+55°C;
- Stockage : -50-+85°C;