



## CABLES D'ADDUCTION INT/EXT ACOPTIC

Câbles d'adduction LSOH Branchements terminaux Intérieur/Extérieur  
De 2 à 48 fibres UND1636

### AVANTAGES

- Raccordement direct du Point de Mutualisation (PM) en extérieur jusqu'au Point de Raccordement (PR) dans l'immeuble (PRI)
- Gaine intérieure/extérieure LSOH ignifugée
- Conforme à la réglementation CPR (performance Feu Cca)
- Tirage en conduite extérieure, câble étanche à l'humidité
- Technologie Compact-Tube ® : permet l'accès à la fibre sans outil et facilitant le stockage du module dans les boîtiers
- Conformité XP C93-850-6-25 et XP C08-100-2

### APPLICATION

- Les gammes de câbles d'adduction UND1636 d'ACOME ont été conçues pour répondre aux besoins des réseaux d'accès FttH.
- Cette gamme permet de réaliser l'adduction du point de mutualisation jusqu'au point de raccordement d'immeuble situé en intérieur
- Grâce à cette gaine ignifugée (LSOH) adaptée pour un usage en intérieur et en extérieur, il n'est pas nécessaire de passer par un boîtier de transition avec deux types de câbles, un seul suffit !
- Ils peuvent être par ailleurs posés en conduite sur plusieurs centaines de mètre, au moyen des techniques de pose par tirage
- Préparation du câble aisée et sans risque de pliure sur les éléments optiques Compact-Tubes ® (en extrémité ou mid-span)

## CARACTÉRISTIQUES

### PRÉCONISATIONS

#### Stockage et pose

- Les câbles sont fournis avec un emballage de protection qui doit être maintenu jusqu'à complète utilisation du produit.
- Les règles de stockage, transport, et pose des câbles sont définies dans notre [guide ACOPTIC](#)

### DOCUMENTATION

- [GUIDE ACOPTIC®](#)
- [Fiche d'aide à la préparation](#)