



C0760X HYPERCELL

Cordon 1/2F PE Din Femelle-Din Femelle

AVANTAGES

- Large bande
- Excellent VSWR
- Faible PIM

APPLICATION

Réseaux Mobiles

CARACTÉRISTIQUES

Cable :	ACOME 50-1/2SF PE cable
Connecteur :	Din Female / Din Female
Composition du corps de connecteur :	Laiton revêtu d'alliage de cuivre
Composition de l'écrou d'accouplement :	Laiton revêtu de Nickel
Composition du conducteur intérieur :	Bronze argenté
Étanchéité couplage :	Joint torique Silicone
Assemblage :	Conducteurs intérieur et extérieur soudés
Étanchéité par surmoulage	

MÉCANIQUES

- Couple d'accouplement: 30 N.m Max.
- Rayon de courbure Minimum: 70 mm
- Poids: 3900g

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -55°C / +70°C
- Étanchéité : IP68
- RoHS : Oui

COULEURS

Noire

ÉLECTRIQUES

Impédance : 50Ω

Fréquence d'utilisation Range : DC ~ 3GHz

Puissance RMS(40 °C - 2 GHz) : 0.81 KW

Vélocité : 87%

PIM (2 x 20W) :

- IM3 (900 MHz) ≤ -160 dBc
- IM3 (1800MHz) ≤ -160 dBc
- IM7 (2100MHz) ≤ -160 dBc

PRODUITS DE LA GAMME

ASTB-04X

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

- IEC 61169
- IEC 60529
- IEC 62037

PRÉCONISATIONS

STOCKAGE & INSTALLATION

Température :

- Installation : -25°C / +55°C
- Stockage : -50°C / +70°C