



C0639X HYPERCELL

Cordon 1/2SF PE N Male-N Femelle

AVANTAGES

- Large bande
- Excellent VSWR
- Faible PIM

APPLICATION

Réseaux Mobiles

CARACTÉRISTIQUES

Cable :	ACOME 50-1/2SF PE cable
Connecteur :	N Male / N Female
Composition du corps de connecteur :	Laiton revêtu d'alliage de cuivre
Composition de l'écrou d'accouplement :	Laiton revêtu de Nickel
Composition du conducteur intérieur :	Bronze argenté
Étanchéité couplage :	Joint torique Silicone
Assemblage :	Conducteurs intérieur et extérieur soudés
Étanchéité:	Par surmoulage

MÉCANIQUES

- Couple d'accouplement: 2.5 N.m Max.
- Rayon de courbure Minimum: 25 mm
- Poids: 440g

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -55°C / +70°C
- Étanchéité : IP68
- RoHS : Oui

COULEURS

Noire

ÉLECTRIQUES

Impédance: 50Ω

Fréquence d'utilisation Range: DC ~ 3GHz

Puissance RMS(40 °C - 2 GHz): 0.52 KW

Vélocité: 83%

PIM (2 x 20W):

- IM3 (900 MHz) ≤ -160 dBc
- IM3 (1800MHz) ≤ -160 dBc
- IM7 (2100MHz) ≤ -160 dBc

PRODUITS DE LA GAMME

ASTB-09X

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

- IEC 61169
- IEC 60529

PRÉCONISATIONS

STOCKAGE & INSTALLATION

Température :

- Installation : -25°C / +55°C
- Stockage : -50°C / +70°C