



## CATÉGORIE 5E U/UTP ACOLAN CUIVRE

- U/UTP Catégorie 5e
- 200 MHz
- Gaine ivoire, LSOH-FR


### AVANTAGES

- Câbles compatibles PoE, PoE+, UPoE, 4PPoE
- Large gamme de conditionnements
- Performances garanties par un tiers (certificats Delta, EC Verified)

### APPLICATION

- Câbles de données très haut débit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons capillaires.
- Ces câbles permettent l'utilisation des protocoles supportés par la classe D.
- Ils sont caractérisés jusqu'à une fréquence de 200 MHz.
- Ils sont compatibles avec les applications PoE, PoE+ & UPoE

### CARACTÉRISTIQUES



### GÉNÉRALES

Designation ACOLAN	Ref.	Couleur	Diamètre	Poids	Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS)		Tension max. de pose
			mm	Kg/km	MJ/km	KWh/m	N
200 UU 4P	M4965A	Ivoire	4.90	30	330	0.092	80

## MÉCANIQUES

Caractéristiques		Valeurs
Rayon de courbure	Dynamique (à la pose)	$\geq 40$ mm
	Statique (posé)	$\geq 20$ mm
Plage de température	En service	- 20°C à + 60°C
	A l'installation	0°C à + 50°C
	Transport et stockage	0°C à + 50°C

## ÉLECTRIQUES

Mesures électriques à 20°C

Caractéristiques		Valeurs
Résistance en boucle du conducteur		$\leq 190$ W / km
Déséquilibre de résistance		$\leq 2$ %
Rigidité diélectrique	Courant continu	1kV pendant 1 minute = pas de claquage
Résistance d'isolement	(500 V)	$\geq 5000$ MW . km
Déséquilibre de capacité	Réel-terre	$\leq 1600$ pF / km
Impédance caractéristique	à 100 MHz	$100 \pm 5$ W
Vitesse de propagation	nominal	66%
Affaiblissement de couplage		$\geq 40$ dB
Classe de séparation selon EN 50174-2		TYPE 3 "d"

## TRANSMISSION

Fréquence (MHz)		4	10	20	62.5	100	155	200**
Affaiblissement (dB/100m)	Valeurs typiques	3.8	6	8.5	15.2	19.5	25	28
	Imposition (max)*	4.1	6.5	9.3	17	22	-	-
Next (dB)	Valeurs typiques	63	57	52	45	42	39	37
	Imposition (min)*	56.3	50.3	45.8	38.4	35.3	-	-
ACR (dB)	Valeurs typiques	59.2	51	43.5	29.8	22.5	14	9
	Imposition (min)*	52.2	43.8	36.5	21.4	13.3	-	-
PS Next (dB)	Valeurs typiques	60	54	49	42	39	36	34
	Imposition (min)*	53.3	47.3	42.8	35.4	32.3	-	-
ACR (dB/100 m)	Valeurs typiques	63	55	48	39	35	31	29
	Imposition (min)*	52	44	38	28	24	-	-
PS ACR-F (dB/100 m)	Valeurs typiques	60	52	45	36	32	28	26
	Imposition (min)*	49	41	35	25	21	-	-
Return Loss (dB)	Valeurs typiques	25	25	25	23.8	23	22	21
	Imposition (min)*	23	25	25	21.5	20.1	-	-

\* Catégorie 5e selon IEC 61156-5

\*\* Pour information uniquement

## PRODUITS DE LA GAMME

Type	Références	Unitaire			Expédition		
		Type	Poids	Code EAN	Quantité	Poids	Code EAN
4P	M4965A-B305	Acopack de 305 m	10 kg	3700223604593	24 boîtes	255 kg	3700223669400
	M4965A-T500	Touret KC de 500 m	17,5 kg	3700223604616	18 tourets	332 kg	3700223665815

# NORMES ET STANDARDS

## GÉNÉRALE



### Application

- IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T ;1000Base-T ;
- IEEE 802.3 af (PoE) / 802.3 at (PoE+)
- IEEE 802.5 / FDDI / ATM / RNIS

### Câbles

- IEC 61156-5 / EN 50288-3-1

### Système de câblage

- ISO/IEC 11801 2nd ed. / EN 50173-1 / TIA-568.2-D

### Cabling system installation standards

- EN 50174

### Directive / Regulation

- RoHS 2011/65/UE
- REACH 1907/2006/EC

## COMPORTEMENT AU FEU

### Europe

Type	Euroclasse	Normes	Déclaration de performance
4P	Eca	IEC 60332-1	17UUTP001

### Hors Europe

Non propagateur de la flamme	IEC 60332-1 / EN 60332-1
Faible opacité de fumées	IEC 61034-2 / EN 61034-2
Faible corrosivité des gaz	IEC 60754-2 / EN 60754-2
Faible toxicité	IEC 60754-1 / EN 60754-1