



HYPERCELL C3281A-L50

Câble Feeder FTTA LSOH Int./Ext. 12 × G.652D LC/UPC - LC/UPC

AVANTAGES

- Gaine Intérieur / Extérieur
- Résistant aux U.V.

APPLICATION

- Les solutions de câblage FTTA ACOME sont conçus pour les réseaux mobiles distribués.
- Le câble riser FTTA raccorde le boîtier de pied de pylône (ou directement la BBU ou son panneau de brassage) avec le boîtier de haut de pylône.

CARACTÉRISTIQUES

- FO G652D
- rouge, bleu, vert, jaune, violet, blanc, orange, gris; marron, noir, turquoise, rose
- Module Optique : Compact tube
- Etanchéité sèche par filin gonflant
- Renforts de traction : 2 FRPs
- Gaine finale : LSOH Int./Ext. 8.6mm.
- Connecteur double LC/UPC, CEI 61754-20.
- Epanouissement en LSOH noir de diamètre 2,2 mm.

MÉCANIQUES

- Rayon de courbure (IEC 60794-1-21 E11) :
- Opérations 60mm - min
- Température d'installation 80mm - min
- Résistance à la traction (IEC 60794-1-21 E1) : Max. 1000N
- Résistance à l'écrasement (IEC 60794-1-21 E3) : 200N/cm
- Poids approx. : 4.09kg

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation :
- -40 °C ~ +70 °C.
- RoHS: Oui

COULEURS

Noir

ÉLECTRIQUES

- Pertes d'insertion LC/UPC : ≤ 0.30 dB @1550nm
- Affaiblissement de réflexion LC/UPC : ≥ 50 dB @1550nm

PRODUITS DE LA GAMME

ASTB 501A

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

- IEC 60793-2-50
- IEC 60794-1-21
- IEC 60794-1-22
- IEC 61754-20
- IEC 61300
- RoHS 2002/95/EC

RÉSISTANCE AU FEU

- IEC 60332-3-24.

PRÉCONISATIONS

STOCKAGE & INSTALLATION

- Température d'installation: -5 - $+50^{\circ}\text{C}$;
- Température de stockage: -40 - $+70^{\circ}\text{C}$;