



HYPERCELL C3033A

Panneau de brassage

AVANTAGES

- Dimension standard 19".
- Léger.
- Tiroir coulissant pour une gestion facile des câbles.
- Compatible ruban, compact tube et fibre nue
- Compact.
- Identification en façade facilitant les opérations

APPLICATION

- Ce panneau permet le brassage des fibres optiques.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimension : 483x244x44mm (1U)
- Matériau : Tôle laminée à froid, revêtue
- Traverses double LC /UPC, Bleu
- Câble : Diamètre max.18mm
- Capacité : 36xG.652D

MÉCANIQUES

- Poids approx.: 3.6kg

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -25 °C ~ +70 °C
- RoHS : Oui

COULEURS

nOIR

ÉLECTRIQUES

- Pertes d'insertion LC/UPC : ≤ 0.30 dB @ 1550nm
- Affaiblissement de réflexion LC/UPC : ≥ 50 dB @ 1550nm

PRODUITS DE LA GAMME

ASTB-C3033A

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

- IEC 61754-20
- IEC 61300
- RoHS 2002/95/EC

PRÉCONISATIONS

STOCKAGE & INSTALLATION

- Température d'installation: -15-+50°C;
- Température de stockage: -25-+70°C;