



HYPERCELL C1680A-L35

Câble hybride Trunk 7/8" 4 RRU/AAU 16xG.652D Dual LC/UPC-Dual LC/UPC + 8x4mm²

AVANTAGES

- Dimension standard 7/8".
- Bonne protection mécanique et blindage - Armure en aluminium
- Version 4 RRU : 16 fibres optiques + 8 conducteurs d'énergie
- Puissance max. RRU : 500W.

APPLICATION

- Les solutions de câblage FTTH ACOME sont conçus pour les réseaux mobiles distribués.
- Ce câble hybride Trunk FTTH est conçu pour acheminer les fibres optiques et les conducteurs d'énergie du pied du site au boîtier de distribution HTTA "Haut de Pylone".
- Il peut être posé à l'intérieur comme à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- FO G652D
- Fibre optique à structure serrée
- Renforts : Mèches d'aramide
- Gaine module optique : LSOH Int./Ext. Noir 5.0 mm
- Renfort central : FRP
- Conducteur d'énergie : 4 mm², IEC60228 class5.
- Isolant conducteur d'énergie : XLPE Bleu, Noir
- Bourrages : PP et filins gonflants.
- Ruban : PET.
- Filin de déchirement : Aramide
- Armure : Tube d'aluminium annelé
- Gaine finale : PE Noir 27.4 mm
- Epanouissement côté "Haut" :
 - Câble optique préconnectorisé, L=810 mm
 - Epanouissement en LSOH jaune de diamètre 2,8 mm.
- Câble énergie L=610mm
 - Epanouissement côté "Pied" :
 - Longueur conducteurs énergie : 610mm
 - Epanouissement en LSOH jaune de diamètre 2,8 mm, L=810mm
- Connectorisation Dual LC/UPC.
- Rip-cord pour adapter la longueur d'épanouissement

MÉCANIQUES

- Rayon de courbure (IEC 60794-1-21 E11) : Opérations 550mm - min
- Température d'installation 275mm - min
- Résistance à la traction (IEC 60794-1-21 E1) : 1400 N - Max
- Résistance à l'écrasement (IEC 60794-1-21 E3) : 3000N/100mm - Max
- Poids approx. : 25.2kg

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation: -40 °C ~ +85 °C
- RoHS: Oui

COULEURS

Noir

ÉLECTRIQUES

- Résistance CC Max. à 20°C : 4.95 Ω /km
- Résistance CC Min. à 90°C : 3.67 M Ω .km
- Tension de tenue dielectrique 5 Min CC : 3.50 KV
- Pertes d'insertion LC/UPC : \leq 0.30 dB @ 1550nm
- Affaiblissement de réflexion LC/UPC : \geq 50 dB @ 1550nm

PRODUITS DE LA GAMME

ASTB-C1680A

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

- IEC 60793-2-50
- IEC 60794-1-21
- IEC 60794-1-22
- IEC 61754-20
- IEC 61300
- RoHS 2002/95/EC

PRÉCONISATIONS

STOCKAGE & INSTALLATION

- Température d'installation: -15-+60°C;
- Température de stockage: -40-+85°C;