

ACOPTIC - PAD1504

Câble à fibre optique pour installation en façade - Câble Extérieur de distribution - Câble Façade-PACe - de 12 à 72 fibres

AVANTAGES

- Accessibilité aux micromodules optiques en tout point du câble.
- Extraction aisée des micromodules optiques en deux fenêtres.
- Possibilité de passage en conduite du point d'aboutement souterrain jusqu'à la façade.
- Discrétion de la solution par rapport à des technologies standards.
- Technologie Compact-Tube® permettant l'accès à la fibre sans outil et facilitant le stockage du module dans les boîtiers.
- Préparation du câble aisée et sans risque de pliure sur les éléments optiques Compact-Tube® (en extrémité ou mid-span).
- Option protection anti-rongeurs ACOREX® disponible.
- Conformité XP C93-850-3-25.

APPLICATION

- La gamme ACOME Façade-PACe PAD1504 est particulièrement adaptée au déploiement massif de la fibre optique dans les rues où se situent plusieurs petits immeubles ou maisons accolés.
- Ces produits ont été conçus pour faciliter l'extraction de la fibre optique en tout point du câble dans le cadre d'un réseau de distribution en souterrain-façade, du point d'aboutement jusqu'aux logements des abonnés.
- Le câble peut donc être installé sur de courtes distances dans les conduites. L'extraction des micromodules est réalisée sur la façade.
- En associant ce câble au boîtier Façade PACe et au clip obturateur, l'intégration visuelle de la solution est optimisée, comparée à un système de pose standard.
- L'accès aux micromodules se fait dans le câble avec l'outil IC5006. Combiné à une gaine spécifique, l'ouverture du câble se réalise aisément.
- Par ailleurs, les micromodules possèdent une gaine thermoplastique qui permet d'accéder rapidement aux fibres sans utilisation d'outil spécifique.

PRÉCONISATIONS

Mise en oeuvre

- Les câbles sont fournis avec un emballage de protection qui doit être maintenu jusqu'à complète utilisation du produit.
- Les règles de stockage, transport, et pose des câbles sont définis dans notre guide ACOPTIC.

DOCUMENTATION

- [GUIDE ACOPTIC®](#)