



TIROIR OPTIQUE ACOLAN OPTIQUE

- Tiroir optique coulissant 12, 24 et 48 Fibres Optiques
- Raccords SC, SCA Simplex/Duplex ou LC Duplex
- Avec ou sans pigtaills

AVANTAGES

- Facilité d'ouverture
- Pigtail assemblé et prêt à être soudé (dénudé à l'extrémité en 250 microns dans la cassette)
- Léger, résistant et ergonomique
- 100% polycarbonate renforcé fibres de verre

APPLICATION

- Le tiroir optique coulissant destiné au raccordement des câbles à fibres optiques
- Adapté au raccordement par épissurage ou au raccordement direct
- Maintenance simplifiée
- Pré-équipé de raccords seuls ou avec pigtaills pour un gain de temps à l'installation

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

| CARACTÉRISTIQUES | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| DÉSIGNATION | UNITÉ | Raccords SC | Raccords SC + pigtaills SC | Raccords LC | Raccords LC + pigtaills LC |
| Hauteur | U | 1 | | | |
| Capacité | Fibres | 12, 24 ou 48 | | | |
| Cassette | 12 épissures | - | 1 | - | 1 |
| | 24 épissures | - | 2 | - | 2 |
| Entrée de câble | - | 2 entrées de chaque côté à l'arrière | | | |
| Presse étoupe | - | PG 13.5 | | | |
| Fixation du tiroir | - | 4 écrous cage + 4 vis | | | |
| Diamètre max. de câble | mm | 12 | | | |
| Dimensions (HxPxL) hors-tout | mm | 44 x 229 x 483 (19") / 533 (ETSI) | | | |
| Distance face avant / montant | mm | 27 / 102 | | | |
| Poids | Kg16 | 1,4 | | | |
| Température d'utilisation | °C | -25 / +70 | | | |
| Matériau | - | polycarbonate chargé fibres de verre | | | |
| Couleur | RAL | 9005 (noir) | | | |

GAMME AVEC RACCORDS SEULS

| Connectique | Fibre | Capacité fibre | Référence |
|-------------|----------------|----------------|-----------|
| SCA Simplex | OS2 | 12 | TBD |
| | | 24 | TBD |
| SC Duplex | OM4 | 12 | IB1425 |
| | | 24 | IB1426 |
| | OS2 | 12 | IB1433 |
| | | 24 | IB1434 |
| LC Duplex | OM4 | 12 | IB1429 |
| | | 24 | IB1430 |
| | OS2 (G652D) | 12 | IB1437 |
| | | 24 | IB1438 |

GAMME AVEC RACCORDS ET PIGTAILS

| Repérage | Connectique | Fibre | Capacité fibre | Cassette de protection d'épissures | Référence | |
|------------|-------------|--------------|----------------|------------------------------------|-----------|--------|
| code FOTAG | SC Duplex | OM4 | 12 | Oui | IB1427 | |
| | | | 24 | Oui | IB1428 | |
| | | | 48 | Oui | IB1444 | |
| | | OM5 | 12 | Oui | IB1489 | |
| | | | 24 | Oui | IB1490 | |
| | | | 48 | Oui | IB1491 | |
| | | | OS2 (G652D) | 12 | Oui | IB1435 |
| | | | | 24 | Oui | IB1436 |
| | | | | 48 | Oui | IB1445 |
| | SCA Duplex | OS2 (G657A2) | 12 | Oui | IB1461 | |
| | | | 24 | Oui | IB1462 | |
| | LC Duplex | OM4 | 12 | Oui | IB1431 | |
| | | | 24 | Oui | IB1432 | |
| | | | 48 | Oui | IB1447 | |
| | | | OM5 | 12 | Oui | IB1486 |
| | | | | 24 | Oui | IB1487 |
| | | | | 48 | Oui | IB1488 |
| | | OS2 (G652D) | 12 | Oui | IB1439 | |
| | | | 24 | Oui | IB1440 | |
| | | | 48 | Oui | IB1448 | |
| | | LCA Duplex | OS2 (G657A2) | 12 | Oui | IB1480 |
| | | | | 24 | Oui | IB1481 |
| | | Code Telecom | SCA Simplex | OS2 (G657A2) | 12 | Oui |
| | 24 | | | | Oui | IB1463 |
| 48 | Oui | | | | IB1467 | |

PRODUITS DE LA GAMME

Complétez votre tiroir optique avec notre guide cordon 1U référence IB1441, l'accessoire pratique !

ACCESSOIRES

| DESIGNATION | CODE ARTICLE |
|---|--------------|
| RANGE CORDONS Tiroir optique 1U Polycarbonate | IB1441 |