



## TIROIR OPTIQUE 19" ACOPTIC

- Tiroir optique de raccordement
- Coulissant
- 12 Fo
- Equipé de pigtails G657
- & de raccords simplex SC/APC

### AVANTAGES

- Facilité d'ouverture
- Pigtail assemblé et prêt à être soudé (dénudé à l'extrémité en 250 microns dans la cassette)
- Léger et résistant
- 100% polycarbonate renforcé fibres de verre

### APPLICATION

- Pour raccordement de câbles à fibres optiques par épissurage ou raccordement direct.
- Offre toutes les garanties de sécurité et de fiabilité pour l'installation et la maintenance de vos réseaux fibres optiques.
- Livré pré-équipé de raccords SC/APC et de pigtails SC/APC

## CARACTÉRISTIQUES

### GÉNÉRALES

CARACTERISTIQUES		
DÉSIGNATION	UNITÉ	Raccords SC + Pigtails SC
Hauteur	1 U	
Capacité	12 Fibres	
Cassette	12 épissures	1
Entrée de câble(2)	2 entrées de chaque côté à l'arrière	
Presse étoupe	PG 13.5	
Fixation du tiroir	4 écrous cage + 4 vis	
Diamètre max. de câble	mm	12
Dimensions (HxPxL) hors-tout	mm	44 x 229 x 483 (19") / 533 (ETSI)
Distance face avant / montant	mm	27 / 102
Poids	Kg16	1,4
Température d'utilisation	°C	-25 / +70
Matériau	polycarbonate chargé fibres de verre	
Couleur	RAL 9005 (noir)	

## PRODUITS DE LA GAMME

Raccordement	Fibre	Capacité fibre	Référence	Code EAN	Produit
Raccords SC/APC simplex + pigtails	G657A2	12	IB1442	3700223649075	Tiroir optique 12 Fo G657A2 équipé de 12 raccords SC/APC simplex + 12 pigtails SC/APC et d'une cassette de protection d'épissures

Complétez votre tiroir optique avec notre cordon 1U référence IB1441, l'accessoire pratique !

ACCESSOIRE	
DESIGNATION	CODE ARTICLE
RANGE CORDONS Tiroir optique 1U Polycarbonate	IB1441