



COFFRET DE BRASSAGE ICOR-UNI HEMERA

- Coffret de brassage d'étage
- Coffret de couplage Primaire
- PO-LAN
- Gris (RAL. 7035)

AVANTAGES

- coffret compact pour intégration facile dans les espaces techniques exigus ou encombrés
- 4 zones distinctes pour faciliter le travail terrain
 - 1 zone supérieure pour l'arrivée des câbles
 - 1 zone inférieure pour la gestion des surlongueurs
 - 1 zone verticale latérale permettant le passage des cordons de liaison
 - 1 zone avec modules pour le brassage
- Verrouillage par clef pour sécuriser l'accès
- Empilable avec d'autres coffrets

APPLICATION

L'ICOR-UNI permet dans un système de câblage du bâtiment de type POL (Passive Optical LAN) de réaliser des couplages primaires ou d'éclater les rocares principales du câblage.



CARACTÉRISTIQUES

L'ICOR-UNI est un coffret destiné aux Opérateur d'Immeuble, évolutif et sécurisé, décliné en différentes versions (6M à 12M) recevant six à douze modules pivotants iMOD-UNI (non fournis).

Chaque coffret offre :

- 4 emplacements, en partie supérieure, pour fixation de dispositifs d'arrimage et épanouissement de câbles type ACL (non

fournis) ;

- 1 zone de gestion des surlongueurs en partie inférieure du coffret ;
- 1 zone de passage verticale des cordons

Une platine de fixation murale, déclinée en deux hauteurs, permet d'installer les coffrets iCOR-UNI les uns au dessus des autres.

GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES		Unité	ICOR-UNI 6M	ICOR-UNI 8M	ICOR-UNI 10M	ICOR-UNI 12M
Capacité	SC	Fibre	60	96	120	144
		IMOD-UNI	6	8	10	12
type de fibres		G657				
entrée de Câble				4		
Diamètre max de cordon		mm	2,0			
Diamètre max de câble		mm		15,0		
dimension hors tout	H	mm	356	412	468	524
	pxL	mm		150 x 450		
Poids		kg	8	9	10	11
Température d'utilisation		°C		-25/+70		
Matériaux				Acier		
Protection		IP		50		
Couleur		RAL		7035 (gris clair)		

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
IC6050	iCOR-UNI 6M
IC6051	iCOR-UNI 8M
IC6052	iCOR-UNI 10M
IC6053	iCOR-UNI 12M