



## M2939Z HYPERCELL

Cable HPL 1-5/8 LA PE

### AVANTAGES

- Large bande
- Excellent VSWR
- Faible PIM

### CARACTÉRISTIQUES

Conducteur Intérieur :	Aluminium cuivré 17.7 mm
Diélectrique :	PE expansé 42.4 mm
Conducteur intérieur :	Tube de cuivre annelé 46.4 mm
Gaine :	PE Noir 50.0 mm

Marquage à l'encre : ACOME HYPERCELL COAX HPL 50-1-5/8F FLEXIBLE M2939 LOT X lot N°□ +Marquage métrique )

### MÉCANIQUES

Rayon de courbure :

- Opération : 500mm-Min
- Installation : 300mm-Min
- Résistance à la traction : 2400N -Max
- Poids : 1043kg/km

### ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -55-+85°C
- RoHS : Oui

## COULEURS

Noire

## ÉLECTRIQUES

Impédance : 50Ω

Return Loss :

- 380 ~ 500 MHz  $\leq$  -26.5 dB
- 694 ~ 960 MHz  $\leq$  -26.5 dB
- 1700 ~ 2200 MHz  $\leq$  -24 dB
- 2500 ~ 2700 MHz  $\leq$  -23.5 dB

Capacité : 75 pF/m

Intermodulation passive (2 x 20 W) :  $\leq$ -160 dBc

Vélocité : 90%

Constante diélectrique : 1.23

Efficacité d'écran : > 120 dB

Fréquence d'utilisation :  $\leq$  2.7 GHz

Puissance de crête : 306 kW

Tension d'utilisation : 5.4 kV RMS

Résistance d'isolement : > 10000 MΩ.km

Résistance CC :

- Conducteur Intérieur  $\leq$  1.42 Ω/km
- Conducteur Extérieur  $\leq$  0.65 Ω/km

Fréquence (MHz)	Atténuation (dB/100m) @ 20°C Typique	Power kW @ 40°C- Température Ambiante Conducteur intérieur: 100°C
30	0.36	27.03
80	0.59	16.21
150	0.83	11.61
450	1.47	6.37
800	2.02	4.59
824	2.06	4.51
900	2.16	4.29
960	2.25	4.13
1000	2.28	4.03
1500	2.87	3.36
1700	3.09	2.94
1800	3.17	2.85
1900	3.30	2.75
2000	3.37	2.67
2200	3.58	2.52
2300	3.67	2.45
2400	3.76	2.36
2500	3.83	2.32
2700	4.01	2.15

## PRODUITS DE LA GAMME

AST-M2939Z

## NORMES ET STANDARDS

### GÉNÉRALES

- IEC 60096-0-1
- IEC 61196-1
- IEC 60966-1
- IEC 60754-1

# PRÉCONISATIONS

## GÉNÉRALES

ACOME recommande d'utiliser les connecteurs et les accessoires de la gamme HYPERCELL®.

## STOCKAGE & INSTALLATION

Température :

- Installation : -20-+60°C
- Stockage : -70-+85°C

Respecter les rayons de courbure minimum lors de l'installation