



## C0040X HYPERCELL

Connecteur HPL 3/8SF N male coudé

### AVANTAGES

- Large bande
- Excellent VSWR
- Faible PIM

### CARACTÉRISTIQUES

Conducteur Intérieur :	Bronze argenté
Diélectrique :	PTFE
Corps :	Laiton revêtu d'un alliage de cuivre
Serrage et écrou de couplage :	Laiton revêtu de Nickel
Étanchéité :	Joint silicone

### MÉCANIQUES

- Durabilité de l'interface : 500 cycles
- Poids : 110g

### ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -40-+85°C;
- Étanchéité : IP68
- RoHS : Oui

### COULEURS

Argenté

## ÉLECTRIQUES

Impédance : 50Ω

VSWR :

- $\leq 1.1$  (DC-2.2GHz)
- $\leq 1.135$  (2.2-3GHz)

PIM Statique  $\leq -155$ dBc;

PIM Dynamique  $\leq -145$ dBc;

Tension d'utilisation ( au niveau de la mer ) 900V eff/50Hz

Résistance d'isolement :  $\geq 5000$ MΩ

## PRODUITS DE LA GAMME

AST-C0040X

## NORMES ET STANDARDS

### GÉNÉRALES

- IEC 61169-16
- IEC 62037-3
- IEC 60529

## PRÉCONISATIONS

### GÉNÉRALES

ACOME recommande d'utiliser les connecteurs et les accessoires de la gamme HYPERCELL®.

## STOCKAGE & INSTALLATION

Température :

- Installation : -25-+55°C;
- Stockage : -50-+85°C;