



C0001X HYPERCELL

Connecteur HPL 1/2F Din Femelle

AVANTAGES

- Large bande
- Excellent VSWR
- Faible PIM

CARACTÉRISTIQUES

Conducteur Intérieur :	Bronze argenté
Diélectrique :	PTFE
Corps :	Laiton revêtu d'un alliage de cuivre
Serrage et écrou de couplage :	Laiton revêtu de Nickel
Étanchéité :	Joint silicone

MÉCANIQUES

- Durabilité de l'interface : 500 cycles
- Poids : 135g

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -40-+85°C;
- Étanchéité : IP68
- RoHS : Oui

COULEURS

Argenté

ÉLECTRIQUES

Impédance : 50Ω

VSWR :

- ≤ 1.1 (DC-3GHz)

PIM : ≤ -160 dBc;

Tension d'utilisation (au niveau de la mer) 1600V eff/50Hz

Résistance d'isolement : $\geq 10000M\Omega$

PRODUITS DE LA GAMME

AST-C0001X

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

- IEC 61169-4
- IEC 62037-3
- IEC 60529

PRÉCONISATIONS

GÉNÉRALES

ACOME recommande d'utiliser les connecteurs et les accessoires de la gamme HYPERCELL®.

STOCKAGE & INSTALLATION

Température :

- Installation : -25-+55°C;
- Stockage : -50-+85°C;